HOSHIZAKI

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 電気特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準に基づく測定値です。

NO	接続	仕様
A	給湯口	G1(ブースターとの接続)
B1	排水口	R1 1/2
B2	排水ホース	φ38.5×φ28 (排水用エルボ付属) 機外L1500
C	電源コード	機外L2800 (アース線付、プラグ無)

(注)1. オペレーションパネルは左右取付け可能
2. 排水ホースは付属品

ガスブースターWB-25H-680-Sが別途必要です。

WB-25H-680-S用二重排気筒(1/20)

WB-25H-680-S(ダブルウォール仕様)の詳細は、図番D05369を参照。

製品名	ホシザキ業務用食器洗浄機	
形名	JWE-680A-SG2	
電源	三相200V 50Hz専用/60Hz専用 容量6.2kVA(18A)	
電流	最大運転電流 15.0/15.4A 電動機定格電流 4.2/4.4A 始動電流 24/23A	
消費電力	電動機定格消費電力 1.30/1.38kW (力率89/91%) 電熱装置定格消費電力 3.9kW 最大消費電力 5.19/5.35kW	
電熱装置	3.9kW	
電源コード	2.8m (アース線付、プラグ無)	
外形寸法	幅640×奥行655×高さ1441mm	
外装	ステンレス鋼板	
扉	上下開閉式(通過高さ 405mm)	
ラック寸法	500×500mm	
大皿枚数/ラック	16枚 (φ230mmの場合)	
サイクル時間	53s(本洗い41s、休止5s、すすぎ6s、休止1s)	
消費水量	1サイクルのすすぎ水量 約2.0L	
洗浄方式	上下回転ノズル方式(トリプルアームノズル)	
すすぎ方式	上下回転ノズル方式	
ポンプ	洗浄 750W、すすぎ 100W	
排水方式	オーバーフローパイプ抜取り方式、オーバーフロー自然排水	
スタート	ドアスイッチスタート(切替によりスタートスイッチによるスタート可)	
乾燥	余熱乾燥	
残菜処理	フィルター収集	
洗剤	別売のクレンザキットにより供給	
表示	洗浄可能・初期給湯・標準時間・長時間・すすぎの各コース 洗浄湯温・すすぎ湯温の表示(スイッチによる切替式)・異常表示	
タンク容量	約54L	
給湯	マイコン制御による自動給湯方式	
温度制御	サーミスタ式 (湯温 約70℃)	
接続口	排水口:排水ホース又はR1 1/2、給湯口:G1	
洗浄時間	標準時間:1~99s 調整可能(1sステップ) 長時間:10~990s 調整可能(10sステップ)	マイコン制御
すすぎ時間	5~30s 調整可能(1sステップ)	
終了ブザー音量	0~大 調整可能(ボリューム)	
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)	
空炊防止	電極スイッチ、バイメタルサーモ(手動復帰式)、サーミスタ(自動復帰)	
安全装置	ドアスイッチ、マイコン制御による異常停止機構	
脚	SUS製 190~230mm調整可能	
製品質量	111kg(136kg)	
梱包	ダンボール梱包 幅718×奥行815×高さ1536mm	
認可・認証	ガス検(但し、WB-25H-680-Sの組合わせのみ、ガス種:12A,13A,LPG)	
付属品	万能ラック(500×500mm)、排水ホース、 ストレーナ(1/2)、ブースターケーブル、エルボ、 メンテシート、ダクト固定用ブラケット2ヶ WB-25H-680-S用二重排気筒(一式)	
オプション	減圧弁、クレンザキット、リンスキット、各種専用ラック	
使用条件	周囲温度:5~35℃、相対湿度:85%以下、 電圧変動:定格電圧の±10%	

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

ホシザキ業務用食器洗浄機 JWE-680A-SG2

設計	製図	尺度 1/20	第3角法
2010.10.21 改訂日	作成日 2009.11.16	図番 D05368	改訂 2

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。